



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones



Nº Expediente
T-008032/22-PJ-PJ-EXP-GC

En Curso
9/11/2022 11:43

Aprobación

Gestión de Compra Nº: - Fiscalía N°2 de Clorinda S/provision un equipo PC completo y un impresora.-
sobre Preventivo N°: 428968 Fiscalía N°2 de Clorinda S/provision un equipo PC completo y un impresora.-

LICITACIÓN PRIVADA Nº 110/22

APERTURA: 18/11/22

HORA: 09,40

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: TREINTA (30) DIAS de recepcionada la Orden de Provisión.-

Sírvase cotizar PRECIOS Y MARCAS por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido en los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES.-

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Dirección de Sistemas- Fiscalía N° 2 de Clorinda-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Juan Jose Silva N° 856 - 2do Piso Mesa de Entrada SAF - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Junin N° 132- Oficina de Patrimonio - Formosa (Capital).-

Detalle de ITEMS

Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.015.034	IMPRESORA. LASER Impresora Láser Monocromática estándar con 2 toners alternativos incluidos para cada impresora ofrecida. Características. Deberán Imprimir no menos de 22 ppm (pág. promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencia. Productividad de por lo menos 5.000 impresiones mensuales. Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja. Sera de tecnología Láser. Tendrá una resolución mínima de 600x600 dpi (puntos por pulgadas). Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: Oficio de papel de entrada de no menos de 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. Se aceptara que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar estos incluidos dentro del precio como depósitos estándar. Tendrá una capacidad de memoria de 16MB (mínimo). Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias. Conectividad. Interfaz USB 2.0 o superior. Interfaz para red Ethernet (cable UTP/conector RJ45) Sistemas Operativos. Deberán proveerse los drivers para windows XP/Vista/7. Otras Características. Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V 50Hz además de tener conexión a tierra o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. Deberán incluirse los manuales software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo, Deberán incluirse dos (2) toners alternativos por cada impresora ofrecida, . De primera calidad.-	1	\$.....	\$.....
002	4.01.015.046	MONITOR . GENERICO MONITOR LED estándar (17' o superior) Características: Tamaño de la pantalla visible: 17' en diagonal Relación de aspecto: Normal (4:3 o 5:4) Ampliado - WideScreen - (16:9 o 16:10) Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 Resolución Máxima Nativa: Para Relación de aspecto Normal 1280 x 1024 puntos mínimo Para Relación de aspecto Ampliada o WideScreen 1280 x 720 puntos mínimo Tiempo de Respuesta: no mayor a 6 ms			



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones



Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		Brillo: no inferior a 250 cd/m2. ´ Relación de Contraste: no menor de 450:1 ´ Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical. ´ Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos. ´ Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. ´ Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") versión Premium (no BASIC). Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I", es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo. De primera calidad.-	1	\$.....	\$.....
003	4.01.015.054	COMPUTADORA. GENERICO CARACTERÍSTICAS GENERALES ´ Tecnología abierta y marca reconocida internacionalmente. ´ Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus). ´ Setup residente en ROM con password de booteo y setup. ´ Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. ´ Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. GABINETE ´ De chapa de alta calidad. ´ Fuente de 550W o superior incorporada, con entrada de alimentación eléctrica de 220/240V. ´ Tipo: Standar de funcionamiento en posición vertical certificado por el fabricante. UNIDAD DE PROCESAMIENTO ´ Tipo: INTEL Core i3 2100 o rendimiento superior - 2 núcleos y velocidad de reloj de 2.4 Ghz Cuando se indica ´o rendimiento superior´ significa que en caso de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que la comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la misma marca que la ofertada. PLACA BASE - MOTHERBOARD ´ Tipo: INTEL, ASUS, GIGABYTE o de similar rendimiento. MEMORIA ´ Tipo: DDR3 o superior. Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista. DISCO DURO ´ Capacidad mínima:500 GB - Tecnología SATA - Tipo: Seagate, Western Digital, Samsung o superior. VIDEO ´ Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 64 bits (mínimo). ´ Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre. AUDIO ´ Plaqueta de Sonido (o chipset integrado). NETWORKING Y COMUNICACIONES ´ Placa de Red (o chipset integrado). CONSOLA ´ Teclado: ´ Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. ´ Conexión PS/2 o USB. ´ Preferentemente Tipo: Genius, Logitech o superior. ´ Mouse: ´ Optico de 2 botones con scroll. ´ Conexión PS/2 o USB. ´ Deberán proveer de mouse pad. ´ Preferentemente Tipo: Genius, Logitech o superior. PUERTOS INCORPORADOS ´ Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. ´ 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). ´ 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). ´ 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). ´ 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. SISTEMA OPERATIVO INCLUIDO Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de "Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64", no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al "Windows Logo Verification Report" el cual deberá haber resultado aprobado (approved). RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. De primera calidad.-	1	\$.....	\$.....
004	4.01.015.077	U.P.S. GENERICO Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo CARACTERÍSTICAS: Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con: Rango de Potencia: ´ 800 VA ´ Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga. ´ Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. ´ Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). ´ Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería. ´ Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. ´ Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). ´ Tomas de salida mínimas: 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías. ´ Gabinete con conexión a tierra. ´ Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa. ´ Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el			



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones



Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		equipo. " Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. " Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito. De primera calidad.-	1	\$.....	\$.....
Total:					\$.....

SON PESOS:.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE



Wondershare
PDFelement