



Nº Expediente
 T-001747/23-PJ-PJ-EXP-GC

En Curso
 11/5/2023 13:02

Aprobación

Gestión de Compra Nº: - Adquisición de Fotocopiadoras, Duplicadoras Digitales e Impresoras - Solic. Dirección de Bibliotecas e Informática Juris
 sobre Preventivo Nº: 446375 Adquisición de Fotocopiadoras, Duplicadoras Digitales e Impresoras - Solic. Dirección de Bibliotecas e Informática Juris

LICITACIÓN PRIVADA Nº 40/23

APERTURA: 19/05/23

HORA: 9.50

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS de recepcionada la Orden de Provisión.-

Sírvase cotizar PRECIO Y MARCA por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido en los **PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES** (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa - www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones) y **PARTICULARES.-**

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: , una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Dirección de Bibliotecas

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ - Juan Jose Silva Nº 856 - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Oficina de Patrimonio Junin 132 - Formosa (Capital).-

Detalle de ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.014.034	<p>DUPLICADORA . TIPO DIGITAL DUPLICADORAS DIGITALES Tipo: Digital. Proceso de impresión: Sistema estencil de un tambor totalmente automático. Originales: Hoja (sólo una hoja original). Tamaño del Original: Mínimo: 90 x 140 mm. Máximo: 275 x 395 mm. Tamaño del papel impreso: 35,0 - 127,9 g/m². Área de impresión: DX 2330: Máximo: 250 x 355 mm. Velocidad de impresión (ppm): 60 - 90 hojas por minuto (2 pasos). Velocidad 1ra. Impresión: Inferior a 45 segundos. Resolución: 300 x 300 dpi. Modos de imagen: Modo texto, modo fotografía, modo fotografía/texto. Posición de la Imagen: Vertical: ± 10 mm / Horizontal: ± 10 mm. Porcentajes de reproducción: Ampliación predefinida: 115, 122, 141%. Reducción predefinida: 71, 82, 87, 93%. Zoom: No. Impresión en color: Sustitución del tambor de color. Salida de papel: 500 hojas (80 g/m²). Fuente de energía: 110-120V, 50-60 Hz. Preferentemente Tipo: RICOH DX2430.</p>	2	\$.....	\$.....
002	4.01.015.034	<p>IMPRESORA. IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR - Con tapa Platina - Impresión Dúplex. Resolución: 600 dpi. Dimensiones A x P x H: 23.1" x 27.0" x 35.9" (587 mm x 685 mm x 913 mm). Volúmen mensual máximo: 10.000.- El Consumo de energía: Menos de 1,584W; Modo de espera: 0,54W. Pesos de papel admitidos: Bandejas estándar: 16 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (60 - 300 g/m²). Bandeja Bypass: 14 - 80 lb. Bond/166 lb. Índice (52 - 300 g/m²). Duplex Unit: 14 - 45lb. Bond/142 lb. Índice (52 - 169 g/m²). Fuente de alimentación: 120V - 127V, 60 Hz. Duplexado: Automático (estándar). Panel de Control: 10.1" Smart Operation Panel. Cantidad máxima de copias: Hasta 999 copias. Consumo Típico de electricidad (TEC): 0,7 kWh/semana. Capacidad de salida estándar: 500 hojas de 8.5" x 11" (A4) o más pequeña; 250 hojas (B4) o más grandes. Configuración: Console. Alimentador automático de documentos de inversión (ARDF). Capacidad original: 100 hojas. Original Size: 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A5 - A3). Peso del papel: Simple: 11 - 34 lb. Bond (40 - 128 g/m²). Duplex: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g/m²). Proceso de impresión: Método de 4 tambores. Tamaños de papel admitidos: 1ª bandeja de papel: 8,5" x 11" (A4). 2ª bandeja de papel: 5,5" x 8" - 12" x 18" (SRA3, A6-A3, B4-B6), sobre Bypass: Hasta 12" x 18", sobres Tamaños personalizados: ancho: 3.5" - 12.6" (90 - 320 mm), Longitud: 5.8" - 49.6" (148 - 1260 mm). Memoria del sistema: 2 GB de RAM / 320 GB HDD estándar y 4 Gb de RAM / 320 GB HDD opcional. Capacidad de Salida Máxima: 1,625 hojas. Tipos de Papel admitidos: Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Papel con membrete, Cartulina, Preimpreso, Bond, revestido, Sobre, Etiqueta, OHP, Brillo. Velocidad de Salida Copiar / Imprimir: 20 ppm B / N y FC (LTR). Capacidad máxima de papel: 2,300 hojas. Capacidad de papel estándar: 1,200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de desvío de 100 hojas). Tipo de alimentador de documentos: Alimentador automático de documentos con inversión (ARDF). Especificaciones de la impresora: Interfaces Estándar: Ethernet 10 base - T/100 base - TX/1000 base - T, USB Host I/F. Tipo A, dispositivo USB i/F Type B. Opción: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2nd port). Soporte de fuente estándar: PCL: 45 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales. PostScript®3TM Emulación: 80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales. Opcional: Auténtico Adobe® PostScript®3TM : 136 fuentes romanas. Utilidades de administración de dispositivos. Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote. Características de Seguridad. Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), cifrado HDD, códigos de usuarios, compatibilidad con SNMP v3,</p>			



Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		<p>cifrado, impresión bloqueada, autenticación de usuario, autenticación por cable 802.1x, configuración de cuotas / límite de cuenta, PDF firmado digitalmente, y más. Idiomas de la Impresora. Standard: PCL5c, PCL6, PostScript®3TM Emulation, PDF Direct Print Emulation. Optional: Genuine Adobe® PostScript®3TM, Adobe® Impresión Directa en PDF. Protocolos de red: TCP/IP (IPv4, IPv6). Velocidad del Procesador: Intel Apollo Lake 1.3 Ghz. Soporte de impresión móvil Apple Airprint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector. Sistemas Operativos Compatibles. Windows® reg; V7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008R2 / Server2012 / Server2012R2 / Server 2016; Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS X v.10.11 o posterior, SAP R / 3, SAP S / 4, IBM iSeries AS / 400 con OS / 400 Host Print Transform. Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp. Especificaciones del escáner. Modos de escaneo: E-mail, Folder, USB, SD Card. Velocidad de escaneo BW a todo color 80 ipm (simplex) Formato de archivo: Página única: TIFF JPEG, PDF, PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación, OCR*. Múltiples páginas: TIFF, PDF (predeterminado), PDF / A, PDF de alta compresión, PDF de encriptación. OCR*. Resolución de escaneo: hasta 1200 ppp. *Requiere un tipo de Unidad OCR opcional M13. Área se escaneo: 11.7" x 17" (297 - 432 mm). Especificaciones de Document Server. Capacidad máxima de página: 9000. Máximo de páginas / documento: 2000 Número máximo de carpetas: 200. Especificaciones de Fax. Tipo: ITU-T (CCITT) G3. Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG. Diales de grupo. 100 Group Dial numbers. Marcadores automáticos máximos: 2.000 números de marcación rápida. Circuito PSTN, PBX. Velocidad de escaneo: Hasta 68 spm. Velocidad de transmisión: 2 segundos (200 x 100 ppp, JBIG, ITUT # 1 gráfico TTI apagado, transmisión de memoria). Velocidad de módem: 33.6 Kbps. Resolución de Fax: estándar: 8 x 3.85 línea/mm, 200 x 100 ppp. Memoria: Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas), Opcional: 60 MB (aprox. 4.800 páginas) con memoria SAF opcional. Preferentemente Tipo: RICOH IM C2000 con Tapa Platina.</p>	2	\$.....	\$.....
003	4.01.015.034	<p>IMPRESORA. LASER IMPRESORA LÁSER COLOR - A3 - Impresión Duplex. Tamaños de papel admitidos: Bandeja estándar 1: Fija para tamaño carta (8.5" x 11") (216 x 279 mm), A4, A5. Bandeja estándar 2 y unidades de alimentación de papel opcional: Ajustable por el usuario hasta 12" x 18" incluyendo tamaño carta (8.5" x 11"), legal (8.5" x 14"), ejecutivo (10.5" x 7.25"), tabloide (11" x 17"), A3, A4, A5, A6, tamaños personalizados: 3.55" x 5.83" - 12.6" x 18" (90 x 148 mm a 320 x 457 mm); sobres para bandeja 2: Com10, Monarch, C5, C6, DL; sobres para unidades de alimentación de papel opcionales: Com10, C5. Bandeja de desvío: Ajustable por el usuario hasta 12" x 18" incluyendo 5.5" x 8.5" a 11" x 17" (140 x 216 mm a 279 x 432 mm), A3, A4, A5, A6; tamaños personalizados: 3.55" x 5.83" a 12.6" x 49.6" (90 x 148 mm a 320 x 1260 mm) y sobres: Com10, Monarch, C5, C6, DL LCT opcional para 2.000 hojas y LCT lateral opcional para 1.500 hojas: Fija para tamaño carta (8.5" x 11") (216 x 279 mm), A4. Impresión doble faz: 3.55" x 5.83" a 12.6" x 18" (90 x 148 mm x 320 x 457 mm). Capacidad máxima de papel: 4.700 hojas (Bandejas estándar 1 y 2 + LCT para 2.000 hojas + LCT lateral para 1.500 hojas + bandeja de desvío para 100 hojas). Tipos de papel admitidos. Todas las fuentes: Papel común, reciclado, de color, membretado, especial 1 -3, cartulina, bond, preimpreso, revestido, sobres: se puede imprimir en sobres Com10 y C5 mediante la bandeja estándar 2, la bandeja de desvío y las unidades de alimentación de papel opcionales. Bandeja de desvío únicamente: Etiquetas, retroproyector. Recuperación del modo de suspensión: 7.3 segundos. Capacidad de papel estándar: 550 hojas x 2 bandejas de papel + bandeja de desvío para 100 hojas (capacidad total de 1.200 hojas). Velocidad en Blanco y Negro: 45 ppm. Velocidad de impresión duplex: casi el 100% de productividad para todos los tamaños de papel. Color / negro y blanco: Color. Capacidad de salida: Estándar: 500 hojas, boca abajo (8.5" x 11" o menos); 250 hojas, boca abajo (8.5" x 14" o más). Máximo: Hasta 4.000 hojas con finalizador, unidad puente y buzón de 4 gavetas. Volumen mensual máximo: 10.000.- Duplexado: Automática (estándar). Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi. Velocidad de impresión en color: 45 ppm. Tecnología: Impresión electrofotográfica láser a color. Requerimientos de energía: 120 - 127 V, 60 Hz. Dimensiones A x P x H: 23.1" x 27" x 34" (587 x 685 x 864 mm) (configuración estándar). Pesos de papel admitidos: Bandejas estándar: Bond de 16 - 82 lb / Index de 170 lb (60 - 300 g/m²). Bandeja de desvío: Bond de 16 - 82 lb / Index de 170 lb (52 - 300 g/m²). Unidades de alimentación de papel opcionales, LCT opcional para 2.000 hojas y LCT lateral opcional para 1.500 hojas: Bond de 14 - 82 lb / Index de 170 lb (52 - 300 g/m²). Unidad de doble faz: Bond de 14 - 68 lb / Index de 140 lb (52 - 256 g/m²). Preferentemente Tipo: RICOH SP C840dn.</p>	2	\$.....	\$.....
Total:					\$.....

SON PESOS:.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE